

## **MAT BLACKOUT STOR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Kumaş bileşim özelliği %100 polyester olacak.
- Kumaş şeklinin bozmayacak, ısı ve rutubete dayanıklı olmalı ve ışık kesme özelliğini sağlayan kaplaması sıcak ve soğuğa karşı esneme gerilme yapmamalıdır.
- Akrilik kaplama olacak.
- Kumaş kalınlığı 0,45 micron olacak.
- Kumaş ağırlığı 350 gr /m2(+%5)olacaktır.
- Alüminyum açık kasa olacak.
- stor rulosunu ile stor kasasını bir eştiren ayaklar metal kullanılacaktır.
- Metal zincir ve boyu ölçüye göre ayarlanacak.
- Boru alüminyum olacak 32 çapında olacak.
- Etek çıtası alimunyum ve 2 taraflı kumaş kaplama olacak..
- Uzun ömürlü kullanım için stor kumaşla stor etek çıtası üzerine katlanmış olmalıdır.
- Silinelerek temizlenebilen kumaş olacak.
- Perdeler tüm aksamaları ile iki yıl garantili olacak.
- Redüktörlü mekanizma birinci kalite kullanılacaktır.
- . Kullanılan mekanizma 3 yay ful redüktörlü mekanizma olmalıdır
- Metal alçıpan dübel sık kullanılarak montajı yapılacak.
- Kumaş kenarlarının iplik atmaması için sıcak kesim yapılacaktır.
- Her cam için özel ölçü alınacaktır.
- 2 perde ara boşluğu en aza indirilerek kumaş kesimi yapılacaktır.
- Renk ve desen kullanıcı tarafından belirlenecek.
- Projeksiyon perdesi 2\*2 metre 30 adet alım yapılacaktır
- Perde metrekare firmamız tarafından ölçüm yapılacaktır
- Montaj ve sevkiyatlar tamamen yükleniciye ait olacaktır.

İSTANBUL YENİ YUZYIL ÜNİVERSİTESİ